

FÜR POWER BAUERN

ZAPFWELLENGENERATOREN
3.000 U/MIN *oder* 1.500 U/MIN



FÜR STALL- UND FELDBETRIEB.
Power, wo Sie sie brauchen.

BEYER E-MOTOREN
ELEKTRO - MASCHINENBAU



FÜR POWER BAUERN DER ZAPFWELLENGENERATOR

	AC 10M	AC 16E	AC 19E	AC 27E	AC 31,5E	AC 25E	AC 30E	AC 40E	AC 50E	AC 60E	AC 70E
Maximale Leistung [kVA]	11	18	21	30	35	28	33	44	55	66	77
Dauer Leistung [kVA]	10	16	19	27	31,5	25	30	40	50	60	70
Spannung [V]	400/231	400/231	400/231	400/231	400/231	400/231	400/231	400/231	400/231	400/231	400/231
Schmierstoff	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	1,5	1,5
Drehzahl Generator	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
mind. Traktorleistung [PS]	16	30	30	45	50	40	50	65	80	100	120
empf. Traktorleistung [PS]	30	45	55	75	85	65	80	110	130	165	190
Drehrichtung	→	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
Zapfwellendrehzahl	435	435	435	435	435	429	429	429	429	500	500
Übersetzung	1:6,9	1:6,9	1:6,9	1:6,9	1:6,9	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,0	1:3,
Schutzart	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
elektronischer Spannungsregler		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Compoundregelung	x										
Generator mit Bürsten	x										
Länge [mm]	820	930	930	1.050	1.050	1.050	1.150	1.150	1.250	1.250	1.250
Breite [mm]	480	480	480	560	560	560	660	660	660	660	660
Höhe [mm]	740	770	770	980	980	980	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Gewicht [kg]	85	125	146	220	220	230	240	335	365	410	410
CEE 125A/400V									x	x	x
CEE 63A/400V				x	x	x	x	x			
CEE 32A/400V	x	x	x								
CEE 16A/230V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amperemeter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Frequenzmesser	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Voltmeter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Automaten	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
FI-Schalter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Über-/Unterspannung Überwachung								x	x	x	x
Erdungsspieß mit 2 m Kabel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dreipunkt-Aufhängung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
NOT-Austaste	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adapter CEE16A auf Schuko 16A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CEE-Abgangsstecker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Umgebungsbedingungen: Temperatur 30° C, Seehöhe: 150m, rel. Luftfeuchtigkeit: 65%, technische Änderungen vorbehalten.
Alle Daten beziehen sich auf Aggregate in Standard-Ausführung.



BEYER E-MOTOREN
ELEKTRO - MASCHINENBAU

STANDORT MEPPEN Dieselstraße 17 • 49716 Meppen

TEL. 05931 - 8454-0 • FAX 05931 - 8454-20

MAIL info@beyer-meppen.de • www.beyer-meppen.de

STANDORT KASSEL Matthäus-Merian-Str. • 34253 Lohfelden

Tel. 0561 - 9985675-0 • Fax 0561 - 9985675-9

MAIL info@beyer-stromerzeuger.de • www.beyer-stromerzeuger.de