



ZORDAN S.r.l.



36016 - Thiene (Vicenza) Italy – Via Brigata Mazzini, 34
Telefono: +39 0445 386100 - 386300 - Skype: zordan.office
Mail: info@zordan.com - www.zordan.com
C. F. - P. I. - R. I.: IT 02147590240 - PEC: zordan@pec.zordan.it
NR. R.E.A.: 0212193 - Reg. Imp. VI n. 25690 - EXPORT: VI 032222 - C.S.i.v. € 46.400,00

MOD. AC 16 E

ZAPFWELLENAGGREGAT
16 kVA / 13 kW DAUERLEISTUNG – 18 kVA / 14 kW MAXIMALE LST.
400/230 V. - 3000 UPM - 50 Hz - COSFI 0,8
3 PUNKTE-AUFHÄNGUNG
SYNCHRON GENERATOR 16 kVA DAUERLEISTUNG (BÜRSTENLOS)
MIT ELEKTRONISCHER SPANNUNGSREGELUNG
SCHALTKASTEN
SICHERHEITSSCHIENE (QUERLENKER) KAT I

A U S F Ü H R U N G :

CODE: IP 44/44

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:
EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (32A) MIT
STECKER - VOLTMETER - AMPEREMETER – FREQUENZMESSER - NOT-AUSTASTE -
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-SCHALTER KLASSE "AC"
ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL
SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A
FI-SCHALTER KLASSE "A" FÜR MÄRKTE: D
ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A

CODE: IP 44/44 - h7 - A/B

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:
EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (32A) MIT
STECKER - VOLTMETER - AMPEREMETER – FREQUENZMESSER - NOT-AUSTASTE -
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-SCHALTER KLASSE "AC"
ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL
SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A
FI-SCHALTER KLASSE "A" FÜR MÄRKTE: D
ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A
SICHERUNG ÜBER/UNTERSPIGUNG (NUR 1 DREHRICHTUNG)
FELD/HAUS BETRIEB 4 POLIGES WAHLSCHALTER, 7h STECKDOSE, STECKER (32A)

Z U B E H Ö R :

CODE: KAT II

SICHERHEITSSCHIENE (QUERLENKER) KAT 2

WICHTIG:

GEWÜNSCHTES MODEL, AUSFÜHRUNG-CODE UND ZUBEHÖR-CODE MÜSSEN BEI
ANGEBOTSANFRAGE UND BESTELLUNG IMMER DEUTLICH ANGEZEIGT WERDEN



ZORDAN S.r.l.



36016 - Thiene (Vicenza) Italy – Via Brigata Mazzini, 34
Telefono: +39 0445 386100 - 386300 - Skype: zordan.office
Mail: info@zordan.com - www.zordan.com
C. F. - P. I. - R. I.: IT 02147590240 - PEC: zordan@pec.zordan.it
NR. R.E.A.: 0212193 - Reg. Imp. VI n. 25690 - EXPORT: VI 032222 - C.S.i.v. € 46.400,00

TECHNISCHES DATEN:

ABMESSUNGEN: ~ LÄNGE 950 mm - BREITE 550 mm - HÖHE 1110 mm
GEWICHT: ~ 170 kg

MINDESTTRAKTORLEISTUNG	: 50 HP
SCHMIERÖL SAE 90EP	: 0,7 kg
DREHRICHTUNG	: ← →
ANTRIEBSDREHZAHL	: 435 UPM
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS	: 1:6,9

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: TEMPERATUR 30° C – SEEHÖHE 150 m – REL. LUFTFEUCHTIGKEIT 65 %
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ALLE DATEN/INFO BEZIEHEN SICH AUF AGGREGATE IN STANDARD-AUSFÜHRUNG

MUSTERABBILDUNG

