



MOD. AC 50 LE

ZAPFWELLENAGGREGAT
50 kVA / 40 kW DAUERLEISTUNG – 56 kVA / 45 kW MAXIMALE LST.
400/230 V. - 1500 UPM - 50 Hz - COSFI 0,8
3 PUNKTE-AUFHÄNGUNG
SYNCHRON GENERATOR 50 kVA DAUERLEISTUNG (BÜRSTENLOS)
MIT ELEKTRONISCHER SPANNUNGSREGELUNG
SCHALTKASTEN
SICHERHEITSSCHIENE (QUERLENKER) KAT I

AUSFÜHRUNG:

CODE: IP 44/44

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:

EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (125A) MIT STECKER - VOLTMETER - AMPEREMETER - FREQUENZMESSER - NOT-AUSTASTE - LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-RELAIS KLASSE "A" - ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL

SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A

ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A

CODE: IP 44/44 - h7 - A/B

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:

EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (125A) MIT STECKER - VOLTMETER - AMPEREMETER - FREQUENZMESSER - NOT-AUSTASTE - LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-RELAIS KLASSE "A" - ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL

SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A

ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A

SICHERUNG ÜBER/UNTERSPANNUNG (NUR 1 DREHRICHTUNG)

FELD/HAUS BETRIEB 4 POLIGES WAHLSCHALTER, 7h STECKDOSE, STECKER (125A)

CODE: IP 44/44 - h7 - A/B - 16A+32A

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:

EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (125A) MIT STECKER - DIGITALEN MULTIMETER "DMG 600" (V-A-Hz-h) - NOT-AUSTASTE - LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-RELAIS KLASSE "A" - ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A

ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A

SICHERUNG ÜBER/UNTERSPANNUNG (NUR 1 DREHRICHTUNG)

FELD/HAUS BETRIEB 4 POLIGES WAHLSCHALTER, 7h STECKDOSE, STECKER (125A)

ZUZÜGLICH DREIPHASIGE STECKDOSE UND STECKER 16A+ 32A

ZUBEHÖR:

CODE: KAT II

SICHERHEITSSCHIENE (QUERLENKER) KAT 2

WICHTIG:

GEWÜNSCHTES MODEL, AUSFÜHRUNG-CODE UND ZUBEHÖR-CODE MÜSSEN BEI ANGEBOTSANFRAGE UND BESTELLUNG IMMER DEUTLICH ANGEGEBEN WERDEN





TECHNISCHES DATEN:

ABMESSUNGEN: ~ LÄNGE 1100 mm - BREITE 700 mm - HÖHE 1300 mm

GEWICHT: ~ 330 kg

MINDESTTRAKTORLEISTUNG
SCHMIERÖL SAE 90EP
DREHRICHTUNG
ANTRIEBSDREHZAHL
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS
: 70 HP
: 1,5 kg
: 1,5 kg
: 429 UPM

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: TEMPERATUR 30° C - SEEHÖHE 150 m - REL. LUFTFEUCHTIGKEIT 65 % TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ALLE DATEN/INFO BEZIEHEN SICH AUF AGGREGATE IN STANDARD-AUSFÜRUNG

MUSTERABBILDUNG

