



ZORDAN S.r.l.



36016 - Thiene (Vicenza) Italy – Via Brigata Mazzini, 34
Telefono: +39 0445 386100 - 386300 - Skype: zordan.office
Mail: info@zordan.com - www.zordan.com
C. F. - P. I. - R. I.: IT 02147590240 - PEC: zordan@pec.zordan.it
NR. R.E.A.: 0212193 - Reg. Imp. VI n. 25690 - EXPORT: VI 032222 - C.S.i.v. € 46.400,00

MOD. AC 63 LE

ZAPFWELLENAGGREGAT
62,5 kVA / 50 kW DAUERLEISTUNG – 68,8 kVA / 55 kW MAXIMALE LST.
400/230 V. - 1500 UPM - 50 Hz - COSFI 0,8
3 PUNKTE-AUFHÄNGUNG
SYNCHRON GENERATOR 62,5 kVA DAUERLEISTUNG (BÜRSTENLOS)
MIT ELEKTRONISCHER SPANNUNGSREGELUNG
SCHALTKASTEN
SICHERHEITSSCHIENE (QUERLENKER) KAT I

A U S F Ü H R U N G :

CODE: IP 44/44

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:
EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (125A) MIT
STECKER - VOLTMETER - AMPEREMETER – FREQUENZMESSER - NOT-AUSTASTE -
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-RELAIS KLASSE "A" - ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL
SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A
ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A

CODE: IP 44/44 - h7 - A/B

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:
EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (125A) MIT
STECKER - VOLTMETER - AMPEREMETER – FREQUENZMESSER - NOT-AUSTASTE -
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-RELAIS KLASSE "A" - ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL
SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A
ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A
SICHERUNG ÜBER/UNTERSpannung (NUR 1 DREHRICHTUNG)
FELD/HAUS BETRIEB 4 POLIGES WAHLSCHALTER, 7h STECKDOSE, STECKER (125A)

CODE: IP 44/44 - h7 - A/B – 16A+32A

SCHUTZART AGGREGAT IP44 / SCHALTKASTEN IP44

SCHALTKASTEN KOMPLETT MIT:
EINPHASIGE STECKDOSE (16A) MIT STECKER - DREIPHASIGE STECKDOSE (125A) MIT
STECKER – DIGITALEN MULTIMETER "DMG 600" (V – A – Hz – h) - NOT-AUSTASTE -
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER - FI-RELAIS KLASSE "A" - ERDUNGSSTAB INKL. 2 m KABEL
SCHUKO ADAPTER OHNE STECKER FÜR MÄRKTE: D + A
ISOLATIONSÜBERWACHUNGSRELAIS (OHNE ERDUNGSSTAB) FÜR MÄRKTE: A
SICHERUNG ÜBER/UNTERSpannung (NUR 1 DREHRICHTUNG)
FELD/HAUS BETRIEB 4 POLIGES WAHLSCHALTER, 7h STECKDOSE, STECKER (125A)
ZUZÜGLICH DREIPHASIGE STECKDOSE UND STECKER 16A+ 32A

Z U B E H Ö R :

CODE: KAT II

SICHERHEITSSCHIENE (QUERLENKER) KAT 2

WICHTIG:

GEWÜNSCHTES MODEL, AUSFÜHRUNG-CODE UND ZUBEHÖR-CODE MÜSSEN BEI
ANGEBOTSANFRAGE UND BESTELLUNG IMMER DEUTLICH ANGEGBEN WERDEN



ZORDAN S.r.l.



36016 - Thiene (Vicenza) Italy – Via Brigata Mazzini, 34
Telefono: +39 0445 386100 - 386300 - Skype: zordan.office
Mail: info@zordan.com - www.zordan.com
C. F. - P. I. - R. I.: IT 02147590240 - PEC: zordan@pec.zordan.it
NR. R.E.A.: 0212193 - Reg. Imp. VI n. 25690 - EXPORT: VI 032222 - C.S.i.v. € 46.400,00

TECHNISCHES DATEN:

ABMESSUNGEN: ~ LÄNGE 1100 mm - BREITE 700 mm - HÖHE 1300 mm
GEWICHT: ~ 370 kg

MINDESTTRAKTORLEISTUNG : 100 HP
SCHMIERÖL SAE 90EP : 2,5 kg
DREHRICHTUNG : ← →
ANTRIEBSDREHZAHL : 500 / 395
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS : 1:3 / 1:3,8

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: TEMPERATUR 30° C – SEEHÖHE 150 m – REL. LUFTFEUCHTIGKEIT 65 %
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ALLE DATEN/INFO BEZIEHEN SICH AUF AGGREGATE IN STANDARD-AUSFÜHRUNG

MUSTERABBILDUNG

